



Utworzono 25-04-2018

PV-Z-ASOL-FLEX-36P-W0R-CA10 - Zestaw z regulatorem PHOCOS CA10



Cena :

656,82 złProducent : **XDISC S.A.**Stan magazynowy : **wysoki**Średnia ocena : **brak recenzji**

Zestawy z Regulatorem Phocos CA 10

Nr katalogowy	Moc szczytowa [Wp]	Napięcie systemu	Skład zestawu
PV-Z-ASOL-FLEX-9P-W0R-CA10	9	12V	panel PV-Z-ASOL-FLEX-9P-W0R, regulator PHOCOS CA10, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek
PV-Z-ASOL-FLEX-18P-W0R-CA10	18	12V	panel PV-Z-ASOL-FLEX-18P-W0R, regulator PHOCOS CA10, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek
PV-Z-ASOL-FLEX-36P-W0R-CA10	36	12 V	panel PV-ASOL-FLEX-36P-W0R, regulator PHOCOS CA10, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek
PV-Z-ASOL-FLEX-75P-W0R-CA10	75	12 V	panel PV-Z-ASOL-FLEX-75P-W0R, regulator PHOCOS CA10, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek
PV-Z-ASOL-FLEX-150P-W0S-CA10	150	12V	panel PV-Z-ASOL-FLEX-150P-W0S, regulator PHOCOS CA10, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek
PV-Z-ASOL-FLEX-150P-W0R-CA10	150	12V	panel PV-Z-ASOL-FLEX-150P-W0R, regulator PHOCOS CA10, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek
PV-Z-ASOL-FLEX-250P-W0R-CA10	250	24V	panel PV-Z-ASOL-FLEX-250P-W0R, regulator PHOCOS CA10, przewód solarny(2m+4m), komplet złączek

Zastosowanie


W ciągu dnia moduł PV-ASOL-FLEX-36P-W0R wytwarza do 165W h *co wystarczy na:

- 8 godzin pracy żarówki LED 20W
- zagotowania 1,5l wody
- 30 godzin pracy elektrycznej maszynki do golenia 5,4W

- 9 godzin pracy telewizora LED 18,5" 12V/18W
- 13,5 godzin pracy przenośnego radiodbiornik stereo z odtwarzacze m CD 12 W
- naładowanie akumulatora ładunkiem 13,5Ah (w instalacji 12 V D C)
- naładowanie 30 smartfonów iPhone 5s (akumulator 1440mAh, 5,45Wh)

*Kalkulacja produktywności modułu obliczona za pomocą narzędzia PVG IS.

Założenia kalkulacji: moduł polikrystaliczny, moduł zainstalowany w Warszawie, ustawienie idealnie na południe, kąt nachylenia 35°. Ilość wyprodukowanej energii podano dla najbardziej produktywnego dnia w ciągu roku. Energia bezpośrednio i bezstratnie zasila odbiornik.



Niezależność od zewnętrznych źródeł zasilania

- ekonomiczne źródło energii
- akumulator gromadzący energię
- możliwość zasilania urządzeń w dowolnym czasie

Wysoka jakość

- europejskie standardy i polska produkcja
- wytrzymałość na nacisk
- odporność na warunki atmosferyczne
- dodatkowe usztywnienie (promień gięcia 10m)

Łatwy montaż

- w dowolnym miejscu
- bez wiercenia
- bez konieczności stałego montażu

OPIS REGULATORA ŁADOWANIA:

Regulator ładowania optymalizuje proces ładowania akumulatora, a także chroni go:

- przed przeładowaniem (odcinając zasilanie z baterii słonecznej po naładowaniu akumulatora),
- głębokim rozładowaniem (odcinając pobór prądu z akumulatora po osiągnięciu krytycznego poziomu naładowania).

Regulatory ładowania posiadają zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją napięcia akumulatora lub modułu fotowoltaicznego, przeciążeniem, zwarcim oraz zbyt wysokim napięciem modułu PV.

Wyposażone są w regulację PWM z kompensacją temperaturą. Zaawansowane funkcje ładowania i zarządzania mocą pozwalają na znaczne wydłużenie życia akumulatora przy optymalnym wykorzystaniu jego mocy.

Rodzaj Regulatora: Phocos CA 10

- Przeznaczony do systemów 12V, max. prąd obciążenia 10A,
- Dedykowany do akumulatorów kwasowych, żelowych oraz AGM,
- Zakres temp. pracy -40 do +50°C, stopień ochrony IP22,
- Ładowanie prądem nasycenia i utrzymanie stanu naładowania,
- Funkcja automatycznego włączenia oświetlenia po zmierzchu,
- Diody LED wskazujące:
 - ładowanie oraz stan naładowania baterii,
 - odłączenie odbiornika w przypadku zbyt głębokiego rozładowania,
- Akumulatora,
 - zwarcia i przeciążenia.

KORZYSTAJ Z MOCY NATURY!!!



Sklep.ekoenergia24.eu